

STAINED WOOD CERATO

1349.

Impregnante cerato per esterno

20/01/09 LRC/nz

Descrizione e impieghi

STAINED WOOD CERATO è un impregnante per legno formulato con specifici additivi che conferiscono al prodotto un effetto idrorepellente, mantenendo inalterata la traspirabilità del supporto.

Il prodotto garantisce un'elevata protezione contro l'aggressione degli agenti atmosferici ed in particolare dei raggi ultravioletti; è indicato per infissi, perlinature e manufatti in legno.

Può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	trasparente
Natura del legante	:	alchidico
Aspetto dopo impregnazione	:	opaco
Peso specifico	:	0.85 kg/l (± 0.02)
Resa pratica indicativa	:	9 ÷ 12 m ² /l con uno strato, secondo il tipo di legno, la porosità ed il grado d'assorbimento.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(f)** contenuto massimo di COV: 700 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da olio e grassi. Si consiglia l'applicazione di due mani di STAINED WOOD CERATO, e di ripetere il trattamento una volta all'anno.
Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Metodo applicativo	:	- pennello Per ottenere il massimo effetto di impregnazione si consiglia l'applicazione ad immersione o flow-coating.
Diluizione	:	Il prodotto è pronto all'uso.
Essiccazione ad aria (20°C.)	:	10 ÷ 12 ore

NOTE:

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Felleto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it